

ЛИНЕЙНЫЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ТОРГОВЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Представлен в виде непрерывной световой линии. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля прямоугольного поперечного сечения 55x53мм. Укомплектован матовым рассеивателем



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Источник света: LED модули LUMILEDS

Цветовая температура: 3000K, 4000K, 5000K, 5700K

Варианты серийных цветов: белый (WH) RAL9016, серый (GR) RAL9006, черный (BL) RAL9005

Монтаж: Светильники можно монтировать по одному или создавать модульные системы. Крепление осуществляется на тросовые подвесы. Быстрая коммутация светильников благодаря простому доступу к клеммникам через съемные крышки в верхней части корпуса. В конструкции предусмотрена магистральная проводка на 2 фазы, применен соответствующий силовой провод 1,5 кв.мм.

Опциональные возможности:

- комплектация БАП на 1 или 3 часа
- покраска корпуса в любой цвет RAL

Наименование	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм*	Мощность, Вт	Длина, мм
Стандартная мощность				
EDL 562 M 14W 830 OP	3000	1070	14	562
EDL 562 M 14W 840 OP	4000	1170	14	562
EDL 842 M 21W 830 OP	3000	1580	21	842
EDL 842 M 21W 840 OP	4000	1750	21	842
EDL 1122 M 28W 830 OP	3000	2190	28	1122
EDL 1122 M 28W 840 OP	4000	2430	28	1122
EDL 1402 M 35W 830 OP	3000	2800	35	1402
EDL 1402 M 35W 840 OP	4000	3120	35	1402
EDL 1682 M 41W 830 OP	3000	3330	41	1682
EDL 1682 M 41W 840 OP	4000	3700	41	1682
EDL 1962 M 47W 830 OP	3000	3860	47	1962
EDL 1962 M 47W 840 OP	4000	4290	47	1962
EDL 2242 M 54W 830 OP	3000	4470	54	2242
EDL 2242 M 54W 840 OP	4000	4970	54	2242
EDL 2522 M 60W 830 OP	3000	5000	60	2522
EDL 2522 M 60W 840 OP	4000	5500	60	2522
Увеличенная мощность				
EDL 1402 M 50W 830 OP	3000	4890	50	1402
EDL 1402 M 50W 840 OP	4000	5100	50	1402
EDL 1682 M 60W 830 OP	3000	5870	60	1682
EDL 1682 M 60W 840 OP	4000	6120	60	1682
EDL 1962 M 70W 830 OP	3000	6850	70	1962
EDL 1962 M 70W 840 OP	4000	7140	70	1962
EDL 2242 M 80W 830 OP	3000	7830	80	2242
EDL 2242 M 80W 840 OP	4000	8160	80	2242

* Световой поток указан с учетом рассеивателя

Рассеиватель - матовый поликарбонат, поставляется в комплекте

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



EDL Комплект подвесов (2шт), длина 2000мм, белый

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000мм. В комплект входят скобы для подвеса, тросики с фиксаторами, крючки и колпачки (по 2шт).



EDL Скоба подвеса (1шт)

Используется для крепления светильника к потолку. Рекомендуется использовать совместно с комплектом креплений для накладного монтажа UNI-SU-Z, который заказывается дополнительно.




UNI-SU-Z комплект креплений (2шт) для накладного монтажа

Используется совместно со скобами подвеса.




EDL Соединение прямое

Предназначено для соединения светильников в линию. Устанавливается во внутренней части корпуса светильника.



EDL Соединение L/T

Предназначено для соединения светильников в конструкции типа L или T. Устанавливается на светильники сверху.



EDL Соединение X

Предназначено для соединения светильников в конструкции типа X. Устанавливается на светильники сверху.



EDL Заглушка торцевая

Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего в линии светильника. Материал заглушки - сталь.

Все комплектующие заказываются отдельно